

MIELE DA2668 groupe d'extraction - 60cm



1?699,00 €

Artikelnummer	DA2668
EAN	4002516044369
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

Modèle

Hotte totalement intégrable

Design

Coloris: Inox

Aspiration périphérique

Fonctions

Type d'évacuation d'air: Convertible

Filtre à charbon actif en option: DKF19-1

Confort d'utilisation

Commande électronique

Touches sensibles

Application Miele@mobile

Nombre de niveaux de puissance (sans niveau intensif): 3

Niveau Intensif

Arrêt du niveau intensif programmable

Poursuite de fonctionnement 5/15 Min.

Saturation du filtre à graisses programmable

Saturation du filtre à charbon actif programmable

Confort d'entretien

CleanCover

Efficacité et durabilité

Consommation énergétique annuelle en kWh/an: 28,4

PowerManagement System

Système ECO

Mise en réseau d'appareils électroménagers

Miele@home

WiFiConn@ct

MobileControl

ShopConn@ct

Système de filtre

Nombre de filtres à graisses métallique inox lavables au lave-vaisselle: 2

Eclairage

LED

Nombre x Watt: 2 x 4,5 W

Puissance d'éclairage en Lx: 700

Température de couleur en K: 3.500

Variateur d'intensité lumineuse

Ventilateur

Ventilateur aspirant des deux côtés

Moteur à courant continu (moteur DC)

Puissance d'aspiration avec section d'évacuation max. pour mode évacuation (pas version externe)

Puissance d'aspiration Niveau 1 (m³/h): 175

Puissance d'aspiration Niveau 2 (m³/h): 265

Puissance d'aspiration Niveau 3 (m³/h): 365

Puissance d'aspiration Niveau intensif (m³/h): 585

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW): 35

Puissance acoustique Niveau2 (dB(A) re1pW): 44

Puissance acoustique Niveau3 (dB(A) re1pW): 51

Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW): 64

Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa): 21

Pression sonore Niveau 2 (dB(A) re20µPa): 29

Pression sonore Niveau 3 (dB(A) re20µPa): 37

Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa): 50

Puissance d'aspiration en mode Recyclage

Puissance d'aspiration Niveau 1 (m³/h): 115

Puissance d'aspiration Niveau 2 (m³/h): 200

Puissance d'aspiration Niveau 3 (m³/h): 330

Puissance d'aspiration Niveau intensif (m³/h): 490

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW): 46

Puissance acoustique Niveau2 (dB(A) re1pW): 56

Puissance acoustique Niveau3 (dB(A) re1pW): 64

Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW): 74

Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa): 32

Pression sonore Niveau 2 (dB(A) re20µPa): 42

Pression sonore Niveau 3 (dB(A) re20µPa): 49

Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW): 60

Sécurité

Arrêt de sécurité

Informations techniques

Largeur du corps de cheminée en mm: 580

Hauteur du corps de cheminée en mm: 64

Profondeur du corps de cheminée en mm: 293

Distance min. au-dessus de plans de cuisson électriques en mm: 450

Distance min. au-dessus de plans de cuisson au gaz (max. 12,6 kW Puissance totale, Brûleur ? 4,5 kW) en mm: 650

Poids net en kg: 12,0

Longueur du câble de branchement électrique en m: 1,5

Prise de terre

Puissance de raccordement totale en kW: 0,09

Tension en V: 230

Protection par fusible en A: 10

Fréquence en Hz: 50

Nombre de phases de courant: 1

Instructions de montage

Raccord d'évacuation en haut

Raccord d'évacuation en haut et derrière

Diamètre du manchon d'évacuation en mm: 150

Accessoires fournis

Clapet anti-retour

SPECIFICATIES

Artikelnummer	DA2668
EAN / Barcode	4002516044369
évacuation	système d'évacuation d'air et de recyclage
commande	commandes électronique
capacité d'extraction	normal: de 400 à 700 m3/h
type d'éclairage	éclairage LED
EAN	4002516044369
largeur	de 50 à 59 cm largeur
diamètre d'évacuation	ø 150 mm
classe d'énergie	A+
ecocheque	ecocheque
son	silencieux (? 65 dB)
moteur	avec moteur
opération via table de cuisson	opération via table de cuisson possible
télécommande	sans télécommande