

ATAG table de cuisson avec hotte intégrée - 80cm - HIDD08471EVX

ATAG
we love to cook



2?999,00 €

TVA incl.



Payable en éco-chèques

Numéro d'article	HIDD08471EVX
EAN	8715393365743
Marque	ATAG

Description du produit

MODÈLE

2 zones Bridge Induction
verre trempé noir (résistant à l'usure et aux rayures)
convient pour montage mural ou en îlot
installation posée ou encastrément plat
ATAG QuickInstall™

ZONES DE CUISSON

4 zones de cuisson:
avant/arrière gauche: 19,0 x 21,0 cm/50 - 3000 W
avant/arrière droite: 19,0 x 21,0 cm/50 - 3000 W
en jumelant deux zones de cuisson (avant et arrière),
on obtient une grande zone de cuisson Bridge de
21 x 39 cm/50 - 3700 W

COMMANDE

Direct Touch Central Slider
10 positions de cuisson, y compris fonction boost sur toutes
les zones de cuisson (indication LED)
reconnaissance automatique des casseroles: lorsque la
casserole est posée, la zone s'éclaire et peut être directement
réglée
4 timers numériques réglables pour chaque zone avec
fonction d'arrêt
fonction pause
fonction Recall: les réglages pour la cuisson sont faciles à
retrouver lorsque la table de cuisson a été éteinte
fonction de cuisson (ébullition) automatique

MAGASIN

JADI
Rue du Duc 27
1150 Sint-Pieters-Woluwe
TVA BE 0436.774.172

CONTACT

Tél. 02 245 25 89
info@jadi.be
jadi.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu-Ve 09:00-12:30 · 13:30-17:30
Sa-Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 1

SÉCURITÉ

- commutateur central marche/arrêt
- extinction automatique en cas de surchauffe
- limitation automatique de la durée de cuisson
- indication de chaleur résiduelle par zone
- sécurité enfants
- détection de casserole: pas de casserole, pas de chaleur

MODÈLE PARTIE ASPIRATION

- convient pour l'évacuation vers l'extérieur et la recirculation
- puissance d'aspiration évacuation (min/max/int):
210/430/580 m³/h
- niveau sonore évacuation (min/max/int):
44/63/68 dB(A)
- puissance d'aspiration recirculation (HF2021) (min/max/int):
210/500/580 m³/h

COMMANDE PARTIE ASPIRATION

- Direct Touch Central Slider
- 10 vitesses y compris position intensive (580 m³/h)
- position intensive avec retour automatique
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt (15 minutes), durée et puissance de la poursuite de fonctionnement automatique réglables manuellement
- témoin de saturation du filtre antigrasse
- témoin de saturation du filtre à charbon
- AutoSync: l'aspiration se règle elle-même sur la base de la puissance sélectionnée pour la taque de cuisson

FACILITÉ DE NETTOYAGE PARTIE ASPIRATION

- filtre en aluminium double face (lavable au lave-vaisselle)

ACCESSOIRES

- HF2021 Filtre à charbon LongLife (jeu de 2 pièces)
- Filtre à charbon non inclus, à commander séparément

Spécifications

GÉNÉRAL			
Modèle	742520	Niveau sonore maximal	68 dB
Catégorie	Plaque de cuisson avec hotte intégrée	Type de commande	Commande par curseur / glissière
Couleur	Noir	Type de finition des bords	Sans finition de bord
Garantie légale	2 jaar	Type de plaque de cuisson	Plaque à induction

CONNECTIVITÉ	
Commande via application	Non

CONSOMMATION	
Débit maximal	580 m³
Puissance nominale	7200 W
Puissance réglable	Oui

MAGASIN

JADI
Rue du Duc 27
1150 Sint-Pieters-Woluwe
TVA BE 0436.774.172

CONTACT

Tél. 02 245 25 89
info@jadi.be
jadi.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu–Ve 09:00–12:30 · 13:30–17:30
Sa–Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 2

DIMENSIONS			
Hauteur	235 mm	Nombre de zones de cuisson	4
Largeur	800 mm	Profondeur	520 mm

INSTALLATION			
Hauteur minimale de niche	235 mm	Largeur minimale de niche	750 mm
Installation	Encastrable/à fleur	Profondeur minimale de niche	490 mm
Kit de recirculation inclus	Oui	Recirculation ou évacuation	Recirculation et évacuation

RACCORDEMENT	
Raccordement électrique	1-fase, 2-fase

FONCTIONS	
Sécurité enfant	Oui

SUPPLÉMENTAIRE	
Moteur inclus	Oui