

AEG 7000 table de cuisson à induction - 60cm - PI7000S60

AEG

1?099,99 €

TVA incl.

Numéro d'article	PI7000S60
EAN	7333394073804
Marque	AEG



Description du produit

Appareil PREMIER Line avec un design et des performances de pointe
Table de cuisson à induction
La table de cuisson SaphirMatt® est jusqu'à 4 fois plus résistante aux rayures
Convient pour encastrement standard ou installation affleurante
SenseBoil® avec capteur de débordement
MaxiSense®, la table de cuisson avec plus de flexibilité
Commandes TouchControl
Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson
Zone avant gauche : 2300/3200W/210mm
Zone arrière gauche : 2300/3200W/210mm
Zone avant droite : 1400/2500W/145mm
Zone arrière droite : 1800/2800W/180mm
Zones à induction avec fonction booster
Fonction Bridge: transforme deux zones de cuisson en une seule grande zone ou double zone
Détection de casserole
Indications digitales pour chaque zone
OptiHeat Control : indication de la chaleur résiduelle en 3 niveaux : brûlant, chaud ou froid
Fonction Pause pour de courtes interruptions
Fonction sécurité enfants
Signal acoustique avec option SoundOff
Minuteur Öko
FlexPower Management : raccordement monophasé ou triphasé possible
OptiFix™: pour une installation aisée
Couleur : noir mat

MAGASIN

JADI
Rue du Duc 27
1150 Sint-Pieters-Woluwe
TVA BE 0436.774.172

CONTACT

Tél. 02 245 25 89
info@jadi.be
jadi.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu-Ve 09:00-12:30 · 13:30-17:30
Sa-Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 1

Spécifications

GÉNÉRAL			
Modèle	949598473	Série	7000
Catégorie	Plaque de cuisson à induction	Type de commande	Commande par curseur / glissière
Couleur	Noir mat	Type de finition des bords	Sans finition de bord
Garantie légale	2 jaar		
FONCTIONS			
Commande de la hotte	Oui	Sécurité enfant	Oui
Fonction boost	Oui	Zones de cuisson variables	Oui
Fonction minuterie	Oui		
CONNECTIVITÉ			
Commande via application	Non		
DIMENSIONS			
Hauteur	44 mm	Nombre de zones de cuisson	4
Largeur	580 mm	Profondeur	510 mm
INSTALLATION			
Hauteur minimale de niche	44 mm	Largeur minimale de niche	560 mm
Installation	Encastrable/à fleur	Profondeur maximale de niche	491 mm
Largeur maximale de niche	561 mm	Profondeur minimale de niche	490 mm
CONSOMMATION			
Puissance nominale	7350 W	Puissance réglable	Oui
RACCORDEMENT			
Raccordement électrique	1-fase, 2-fase		