

AEG 5000 table de cuisson à induction - 80cm - OIO84A00FB

AEG

1?079,99 €

TVA incl.

Numéro d'article	OIO84A00FB
EAN	7333394068152
Marque	AEG



Description du produit

Table de cuisson à induction

Bords biseautés

MaxiSense®, la table de cuisson avec plus de flexibilité

DirekTouch: technologie de commandes à glissières tactiles

Hob2Hood® : commandes de la hotte via la table de cuisson

Zone avant gauche : 2300/3200W/210mm

Zone arrière gauche : 2300/3200W/210mm

Zone avant droite : 2300/3200W/210mm

Zone arrière droite : 2300/3200W/210mm

Zones à induction avec fonction booster

Détection de casserole

Fonction de réchauffement automatique

Indications digitales pour chaque zone

OptiHeat Control : indication de la chaleur résiduelle en 3 niveaux : brûlant, chaud ou froid

Fonction Pause pour de courtes interruptions

Fonction sécurité enfants

Signal acoustique avec option SoundOff

Minuteur CountUp

Minuteur Öko

FlexPower Management : raccordement monophasé ou triphasé possible

OptiFix™: pour une installation aisée

Table de cuisson avec commandes

Position commandes : Avant central

Touche de verrouillage

Couleur : Noir

MAGASIN

JADI
Rue du Duc 27
1150 Sint-Pieters-Woluwe
TVA BE 0436.774.172

CONTACT

Tél. 02 245 25 89
info@jadi.be
jadi.crownbasepro.be

HEURES D'OUVERTURE

Lu-Ve 09:00-12:30 · 13:30-17:30
Sa-Di Fermé

FICHE PRODUIT

21/10/2026
Page 1

Spécifications

GÉNÉRAL			
Modèle	949598355	Série	5000
Catégorie	Plaque de cuisson à induction	Type de commande	Commande par curseur / glissière
Couleur	Noir	Type de finition des bords	Bord biseauté
Garantie légale	2 jaar		
FONCTIONS			
Commande de la hotte	Oui	Sécurité enfant	Oui
Fonction boost	Oui	Zones de cuisson variables	Oui
Fonction minuterie	Oui		
CONNECTIVITÉ			
Commande via application	Non		
DIMENSIONS			
Hauteur	44 mm	Nombre de zones de cuisson	4
Largeur	780 mm	Profondeur	520 mm
INSTALLATION			
Hauteur minimale de niche	44 mm	Largeur minimale de niche	750 mm
Installation	Encastrable	Profondeur maximale de niche	491 mm
Largeur maximale de niche	751 mm	Profondeur minimale de niche	490 mm
CONSOMMATION			
Puissance nominale	7200 W	Puissance réglable	Oui
RACCORDEMENT			
Raccordement électrique	1-fase, 2-fase		